

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مهندسی عوامل انسانی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی) ۱۱۲۰۱۷

**۱- علم ارگونومی از راه کدام گزینه می تواند سبب بهبود " وضع ایمنی " گردد.**

۱. افزودن به علم ، مهارت، تجربه، هنر و سلامت کارگران

۲. بهبود نگرش ، ادراک ، تصمیم گیری و رفتار کارگران

۳. از مسیر بهبود ماشین آلات ، قوانین و مقررات ، طراحی کارخانه

۴. از طریق رفع تعارضات ، اختلافات ، خصومتها و نا هماهنگی

**۲- برای حل مشکل طراحی سامانه نوین چه دانشی مورد نیاز است؟**

۲. طراحی سامانه و سایبرناتیک

۱. بیومانیک

۴. علوم ادراکی

۳. صدا، فشار گرمایی و فشار سرمایی

**۳- در طراحی ارگونومیک محیط کار، کدام گزینه ذیل صحیح نمی باشد؟**

۱. استفاده از صندلیهای ارگونومیک برای دو وضعیت ایستاده و نشسته

۲. استفاده از وسیله نقلیه دستی برای انتقال قطعات از نوار نقال به ایستگاه کار

۳. فراهم کردن روشنایی زیاد برای دید بهتر

۴. فراهم کردن کشو شخصی قفل دار در ایستگاه کار

**۴- برای آسان سازی ارتباطات ، کدام گزینه را ضروری می دانید؟**

۱. افزایش خطوط ارتباطی بین حوزه مدیریت و خط تولید .

۲. افزایش فاصله دفاتر مدیریتی و کاهش فاصله ایستگاه های کاری .

۳. نزدیک کردن فاصله برای افزایش کارگروهی در میان کاروران ، مهندسان و مدیریت .

۴. تقویت ارتباطات اینترنتی و افزایش ایستگاه های ارتباطی .

**۵- به طور رایج در طراحی خودرو ، طراح از کدام گزینه کار را آغاز می نماید؟**

۲. از نقطه صورت و چشم ها

۱. از سر و دستها

۴. از پaha و زانوها

۳. از مفصل لگن یا نقطه مرجع لگن



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مهندسی عوامل انسانی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی) ۱۱۲۰۱۷



۶- از عمق کفل- زانو به چه منظور استفاده می شود؟

۱. تعیین ارتفاع صندلی

۲. تعیین پهنهای پشتی صندلی

۳. تعیین عمق سطح نشستنگاه صندلی و فضای خالی زیر میز کار

۴. تعیین فضای عمودی مورد نیاز برای وضعیت نشسته

۷- در آنتروپومتریک، اشیایی که در ارتفاعی میان ارتفاع درشت نی و ارتفاع برآمدگی بند انگشت، ایستاده قرار دارند، باید در چه وضعیتی برداشته شوند؟

۱. وضعیت نشسته

۲. وضعیت خمیده

۳. وضعیت خمیده-نشسته

۴. وضعیت ایستاده

۸- کدام یک از گزینه های زیر تعریف درستی از حد دستری عملی به سمت جلو می باشد؟

۱. اشیاء و قطعه هایی که اغلب در جلو کار مورد استفاده قرار می گیرند، باید در حد دستری عملی قرار گیرند.

۲. اشیاء و قطعه هایی که اغلب در پست کار مورد استفاده قرار می گیرند، باید در حد دستری عملی قرار گیرند.

۳. در تعیین عمق سطح نشستگاه استفاده می شود.

۴. در تعیین فضای عمودی مورد نیاز برای وضعیت نشسته استفاده می شود.

۹- میزان انرژی موردنیاز بدن برای نگهداری کارهای زیستی در هنگام سوخت در روز چقدر است؟

۱. ۴۰۰۰ کیلوکالری      ۲. ۱۲۰۰ کیلوکالری      ۳. ۳۵۰۰ کیلوکالری      ۴. ۱۵۰۰ کیلوکالری

۱۰- آدنوزین تری فسفات " به عنوان کدام گزینه رفتار می کند؟

۱. تنظیم کننده گلبولهای قرمز و سفید.

۳. حامل ماده ترمیم کننده استخوان.

۲. مولکول حامل انرژی.

۴. تولید کننده آنزیم فسفات بدن.

۱۱- استخوان خاجی در کدام قسمت از ستون فقرات انسان قرار دارد؟

۱. بین مهره های S1 و L5      ۲. بین مهره های L1 و L5      ۳. بین مهره های L4 و L5

۱۲- کدام گزینه های زیر در اهداف طراحی یک سامانه حمل و نقل کارآمد صحیح می باشد؟

۱. کاهش هزینه های تولید و ارگonomی

۳. کاهش هزینه های ارگonomی

۲. کاهش هزینه های بالا سری

۴. کاهش هزینه های تولید

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مهندسی عوامل انسانی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی) ۱۱۲۰۱۷

**۱۳- طبق نظر کارشناسان عدد مجاز برای شاخص بلند کردن بار چه مقداری است؟**

۴. هیچکدام

۳. بیشتر از چهار

۲. کمتر از سه

۱. بیشتر از سه

**۱۴- اگر سرعت حرکت نقاله بیش از حد مجاز باشد چه شکلی برای اپراتور مربوطه ایجاد می کند؟**

۲. ایجاد درد و سوزش در چشمها و حالت تهوع

۱. ایجاد سردرد و حالت تهوع

۴. ایجاد گیجی و حالت تهوع

۳. ایجاد درد و سوزش در چشمها

**۱۵- در حالت کارکردن در فضای محدود و محصور در تشخیص وضعیت های بدنی، کدام شکایت بیان می شود؟**

۲. شانه ها، بازوها

۱. ماهیچه های عمل کننده

۴. مفصل های عمل کننده

۳. بخش مرکزی کمر

**۱۶- کدام گزینه در خصوص «آسیب‌های ناشی از حرکتهای تکراری» صحیح نمی باشد؟**

۴. آسیب حرکتی

۳. اختلال ناشی از کار

۲. اختلالات بینایی

۱. تنفس یا فشارپیاپی

۲. قرار گرفتن پیوسته دستها در بالای سر

۱. قرار گرفتن پیاپی پaha روی پدال

۴. قرار گرفتن پیوسته بازو در بالای سر

۳. قرار گرفتن پیوسته دستها در بین کمر و شانه

**۱۸- در طراحی ابزار دستی چه مسائل اساسی وجود دارند؟**

۲. جنس و ظاهر

۱. آسیب‌های ناشی از CTD و ارتعاش

۴. خمث و کشش، قطر چنگش

۳. اندازه، وزن، قیمت و شکل

**۱۹- دلیل پیرچشمی چیست؟**

۲. از دست رفتن ویژگی کشسانی چشم

۱. کورنگی

۴. تیره و تار شدن زجاجیه چشم

۳. دوربینی یا نزدیک بینی

**۲۰- چرا کارشناسان مدولاسیون تابین را بیشتر می پسندند؟**

۲. نزدیکی بیشتری با حساسیت چشم انسان دارد.

۱. حساسیت بیشتری در محاسبات از خود نشان می دهد.

۴. براحتی محاسبه می شوند.

۳. چون مقداری کمتر از یک دارد.

**۲۱- در صورتی که فاصله کانونی عدسی چشم بر حسب متر ۴،۰ باشد، عدد دیوبتر چقدر است؟**

۵. ۴

۲/۵

۳

۲. ۲

۱. ۵/۲

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مهندسی عوامل انسانی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی) ۱۱۲۰۱۷

۲۲- اگر شدت روشنایی برابر ۳۰۰ لوکس و ضریب بازتابی برابر با ۵۰٪ باشد، درخشندگی بازتابی صفحه نمایش به چه میزان می باشد؟

۴۷/۷ . ۴

۳۷/۷ . ۳

۷۷/۷ . ۲

۵۷/۷ . ۱

۲۳- کدام گزینه از "اصول طراحی ایستگاه کار" محسوب می شود؟

۱. شمار قطعه ها و اجزایی را که به وسیله دست استفاده می شوند به حداقل ممکن برسانید.

۲. اجزا و قطعه ها طوری طراحی شود که کارور کمترین میزان تغییرات و جابجایی وضعیت بدنه را داشته باشد.

۳. شمار قطعه ها و اجزایی را که به وسیله دست استفاده می شوند به کمترین میزان ممکن برسانید.

۴. ایستگاه کارچپ دستان و راست دستان بطوریکسان طراحی گردد.

۲۴- برای اعمال نیروی فزون تر کدام کنترل توصیه می شود؟

۴. پدالهای پایی

۳. قفل کلیدی

۲. کلید چرخشی

۱. سوئیچ اهرمی

۲۵- به چه علت ضرورت دارد که هشدار کوتاه باشد؟

۱. به علت محدود بودن درک سریعتر انسان

۴. به علت عکس العمل به موقع انسان

۳. به علت محدود بودن ظرفیت حافظه کوتاه مدت انسان

۲۶- وجود چهار عنصر اصلی در هر علامت هشدار دهنده ضروری است. مثلا در رابطه با هشدار "خطر! خطوط برق پر فشار می تواند کشنده باشد، فاصله بگیرید" کدام گزینه به ترتیب صحیح است؟

۱. عناصر: نوع خطر - واژه کلیدی - پیامد - دستور کار

۲. عناصر: رعایت اصول ایمنی - کشندگی - مسئولیت پذیری - رعایت فاصله

۳. عناصر: واژه کلیدی - نوع خطر - پیامد - دستور کار

۴. عناصر: نوع خطر - درجه خطر - دستور خطر - نتیجه خطر

۲۷- در بحث اندازه گیری صدا، متغیر D نشان دهنده چیست؟

۱. میزان روبه رویی مجاز با صدا که بایستی کمتر یا برابر یک می باشد.

۲. مدت زمان روبه رویی مجاز با تراز فشار صوت بر حسب ساعت

۳. زمان روبه رویی با تراز صوت بر حسب ساعت

۴. میزان افت شنوایی در کارگران



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مهندسی عوامل انسانی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی) ۱۱۲۰۱۷

**۲۸- موج صوتی ناشی از انفجار باعث چه آسیبی می شود؟**

- ۱. تخریب یاخته های مژه دار
- ۲. افت شنوایی انتقالی
- ۳. افت شنوایی عصبی
- ۴. تورم یاخته های مژه دار

**۲۹- دو روش رایج تجزیه صدا کدام گزینه است؟**

- ۱. دسی بل - میلی بل
- ۲. هرتز - کیلو هرتز
- ۳. اکتاوباند - یک سوم اکتاوباند
- ۴. دوزیمتر - تراز سنج

**۳۰- کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟**

- ۱. افراد سبک وزن در برابر ارتعاش حساس تر از افراد سنگین وزن هستند.
- ۲. با انبساط آهنگین ماهیچه ها، می توان تا اندازه ای زیاد ارتعشهای انتقالی را کاهش داد.
- ۳. در یک فعالیت تفریحی، ارتعاش منتقل شده به بدن فرد کمتر موجب ناراحتی وی می شود.
- ۴. ارتعشهای در گستره ۵ تا ۱۰ هرتز سبب کاهش تیزبینی می شود.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ قسطی: ۰۶ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مهندسی عوامل انسانی

# سلامتی و تعیل در فرج آقا امام زمان (عج) صلوات

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	ب	عادی
۳	ج	عادی
۴	ج	عادی
۵	ج	عادی
۶	ج	عادی
۷	ب	عادی
۸	ب	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	ب	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	ج	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	ج	عادی

